

FM X5

MULTI-EXPANSION LONG PLUG CHEVILLE LONGUE MULTI-EXPANSION

✓
MULTI-EXPANSION GEOMETRY
GÉOMÉTRIE MULTI-EXPANSION

✓
ULTRA FLEXIBLE NYLON
NYLON FLEXIBLE




✓
SCREW ALWAYS PREASSEMBLED
VIS TOUJOURS PRÉMONTÉE



FRIULSIDER
YOUR FIXING FACTORY

FM-X5

Multi-expansion long plug
Cheville longue multi-expansion



* Fire resistance class = 90 minutes (plug Ø10 in concrete)
* Classe de résistance au feu = 90 minutes (cheville Ø10 en béton)



Assembled countersunk rim plug countersunk head screw, white zinc plated
Ø 6 Torx T30 recess
Ø 7 Torx T40 recess

Monté
cheville avec collerette fraisée
vis tête fraisée, zingué blanc
Ø 6 empreinte Torx T30
Ø 7 empreinte Torx T40



Code	Plug Cheville Ø x L	Screw Vis Ø x L	Fixing thickness Épais. à fixer max	Pkg.	Outerbox Cond.
64301b08080	8x80	6x85	10	100	1000
64301b08100	8x100	6x105	30	50	500
64301b08120	8x120	6x125	50	50	500
64301b08150	8x150	6x155	80	50	-
64301b08170	8x170	6x175	100	50	-
64301b10085	10x85	7x90	15	50	500
64301b10100	10x100	7x105	30	50	500
64301b10115	10x115	7x120	45	50	500
64301b10135	10x135	7x140	65	50	200
64301b10160	10x160	7x165	90	50	-
64301b10200	10x200	7x205	130	50	-
64301b10230	10x230	7x235	160	50	-



Assembled countersunk rim plug special hex head screw with built-in washer white zinc plated
Ø 6 built-in washer Ø15
wrench 10, Torx T30 recess
Ø 7 built-in washer Ø19
wrench 13, Torx T40 recess

Monté
cheville avec collerette fraisée
vis à tête hexagonale spéciale
avec rondelle intégrée
zingué blanc
Ø 6 rondelle intégrée Ø15
s/plat 10, empreinte Torx T30
Ø 7 rondelle intégrée Ø19
s/plat 13, empreinte Torx T40

Code	Plug Cheville Ø x L	Screw Vis Ø x L	Fixing thickness Épais. à fixer max	Pkg.	Outerbox Cond.
64302b08080▲	8x80	6x85	10	100	1000
64302b08100▲	8x100	6x105	30	50	500
64302b08120▲	8x120	6x125	50	50	500
64302b08150▲	8x150	6x155	80	50	-
64302b10085	10x85	7x90	15	50	500
64302b10100	10x100	7x105	30	50	500
64302b10115	10x115	7x120	45	50	500
64302b10135	10x135	7x140	65	50	200
64302b10160	10x160	7x165	90	50	-



Assembled plug with large rim Ø18 special hex head screw with built-in washer Ø19 white zinc plated
wrench 13, Torx T40 recess

Monté
cheville avec rondelle large Ø18
vis à tête hexagonale spéciale
avec rondelle intégrée Ø19
zingué blanc
s/plat 13, empreinte Torx T40

Code	Plug Cheville Ø x L	Screw Vis Ø x L	Fixing thickness Épais. à fixer max	Pkg.	Outerbox Cond.
64402b10085	10x85	7x90	15	50	500
64402b10100	10x100	7x105	30	50	500
64402b10115	10x115	7x120	45	50	500
64402b10135	10x135	7x140	65	50	200
64402b10160	10x160	7x165	90	50	200

**3DG
COATING**

**iNOX
A4
70**

**Assembled
countersunk rim plug
countersunk head screw
Ø 6 Torx T30 recess
Ø 7 Torx T40 recess**

Monté
cheville avec collerette fraisée
vis tête fraisée
Ø 6 empreinte Torx T30
Ø 7 empreinte Torx T40



3DG matte finish finition mate Code	Stainless steel A4-70 Inox A4-70 Code	Plug Cheville Ø x L	Screw Vis Ø x L	Fixing thickness Épais. à fixer max	Pkg.	Outerbox Cond.
64301c08080	64301008080	8x80	6x85	10	100	1000
64301c08100	64301008100	8x100	6x105	30	50	500
64301c08120	64301008120	8x120	6x125	50	50	500
64301c08150	64301008150	8x150	6x155	80	50	-
64301c08170	64301008170	8x170	6x175	100	50	-
64301c10085	64301010085	10x85	7x90	15	50	500
64301c10100	64301010100	10x100	7x105	30	50	500
64301c10115	64301010115	10x115	7x120	45	50	500
64301c10135	64301010135	10x135	7x140	65	50	200
64301c10160	64301010160	10x160	7x165	90	50	-
64301c10200	64301010200	10x200	7x205	130	50	-
64301c10230	64301010230	10x230	7x235	160	50	-

**3DG
COATING**

**iNOX
A4
70**

**Assembled
countersunk rim plug
special hex head screw with built-in washer Ø19
wrench 13, Torx T40 recess**

Monté
cheville avec collerette fraisée
vis à tête hexagonale spéciale
avec rondelle intégrée Ø19
s/plat 13, empreinte Torx T40



3DG matte finish finition mate Code	Stainless steel A4-70 Inox A4-70 Code	Plug Cheville Ø x L	Screw Vis Ø x L	Fixing thickness Épais. à fixer max	Pkg.	Outerbox Cond.
64302c10085	64302010085	10x85	7x90	15	50	500
64302c10100	64302010100	10x100	7x105	30	50	500
64302c10115	64302010115	10x115	7x120	45	50	500
64302c10135	64302010135	10x135	7x140	65	50	200
64302c10160	64302010160	10x160	7x165	90	50	-

**3DG
COATING**

**iNOX
A4
70**

**Assembled
plug with large rim Ø18
special hex head screw with built-in washer Ø19
wrench 13, Torx T40 recess**

Monté
cheville avec rondelle large Ø18
vis à tête hexagonale spéciale
avec rondelle intégrée Ø19
s/plat 13, empreinte Torx T40



3DG matte finish finition mate Code	Stainless steel A4-70 Inox A4-70 Code	Plug Cheville Ø x L	Screw Vis Ø x L	Fixing thickness Épais. à fixer max	Pkg.	Outerbox Cond.
64402c10085	64402010085	10x85	7x90	15	50	500
64402c10100	64402010100	10x100	7x105	30	50	500
64402c10115	64402010115	10x115	7x120	45	50	500
64402c10135	64402010135	10x135	7x140	65	50	200
64402c10160	64402010160	10x160	7x165	90	50	-

**Special anti-corrosion coating
up to 1000 hours in salt spray test**
Revêtement special anti-corrosion
jusqu'à 1000 heures en brouillard salin
See/Voir page 6-7

3DG COATING

TRIPLE DIFFUSION GALVANIZATION

www.friulsider.com

FRIULSIDER 111