

AP-STEEL TC

Selfdrilling screw - DIN 7504 N
Vis autoperceuses - DIN 7504 N

Material: cemented steel

Head: pan head

Recess: Philips

Pitch: DIN 7970

Use: metal purlins: 0,7 - 5,25 mm

Drilling speed: 2000 r.p.m

Matériel : acier cémenté


Tête : tête cylindrique

Empreinte : Philips

Pas : DIN 7970

Utilisation : pannes métall. : 0,7 - 5,25 mm

Vitesse de la visseuse : 2000 tr/min



White zinc plated Zingué blanc Code	Black zinc plated Zingué noir Code	Screw Vis Ø x L	Sheet thickness Épaisseur pannes	Recess Empreinte	Pkg.	Outerbox Cond.
39600b35009	39600e35009	3,5x9,5	0,7-2,25	Philips 2	500	16000
39600b35013	39600e35013	3,5x13	0,7-2,25	Philips 2	500	16000
39600b35016	39600e35016	3,5x16	0,7-2,25	Philips 2	500	16000
39600b35019	39600e35019	3,5x19	0,7-2,25	Philips 2	500	8000
39600b35022	39600e35022	3,5x22	0,7-2,25	Philips 2	500	8000
39600b35025	39600e35025	3,5x25	0,7-2,25	Philips 2	500	8000
39600b35032		3,5x32	0,7-2,25	Philips 2	500	6000
39600b35038		3,5x38	0,7-2,25	Philips 2	200	3200
39600b39009		3,9x9,5	0,7-2,4	Philips 2	500	16000
39600b39013	39600e39013	3,9x13	0,7-2,4	Philips 2	500	16000
39600b39016	39600e39016	3,9x16	0,7-2,4	Philips 2	500	8000
39600b39019	39600e39019	3,9x19	0,7-2,4	Philips 2	500	8000
39600b39022	39600e39022	3,9x22	0,7-2,4	Philips 2	500	8000
39600b39025	39600e39025	3,9x25	0,7-2,4	Philips 2	500	8000
39600b39032	39600e39032	3,9x32	0,7-2,4	Philips 2	500	6000
39600b39038		3,9x38	0,7-2,4	Philips 2	200	3200
39600b42013	39600e42013	4,2x13	1,75-3	Philips 2	500	8000
39600b42016	39600e42016	4,2x16	1,75-3	Philips 2	500	8000
39600b42019	39600e42019	4,2x19	1,75-3	Philips 2	500	8000
39600b42022	39600e42022	4,2x22	1,75-3	Philips 2	500	8000
39600b42025	39600e42025	4,2x25	1,75-3	Philips 2	500	8000
39600b42032	39600e42032	4,2x32	1,75-3	Philips 2	500	6000
39600b42038	39600e42038	4,2x38	1,75-3	Philips 2	200	3200
39600b42045		4,2x45	1,75-3	Philips 2	200	3200
39600b42050		4,2x50	1,75-3	Philips 2	200	2400
39600b48013	39600e48013	4,8x13	1,75-4,4	Philips 2	500	8000
39600b48016	39600e48016	4,8x16	1,75-4,4	Philips 2	500	8000
39600b48019	39600e48019	4,8x19	1,75-4,4	Philips 2	500	6000
39600b48022	39600e48022	4,8x22	1,75-4,4	Philips 2	500	6000
39600b48025	39600e48025	4,8x25	1,75-4,4	Philips 2	500	4000
39600b48032	39600e48032	4,8x32	1,75-4,4	Philips 2	200	3200
39600b48038	39600e48038	4,8x38	1,75-4,4	Philips 2	200	2400
39600b48045	39600e48045	4,8x45	1,75-4,4	Philips 2	200	2400
39600b48050	39600e48050	4,8x50	1,75-4,4	Philips 2	200	2400
39600b48060 ⁽¹⁾	39600e48060 ⁽¹⁾	4,8x60	1,75-4,4	Philips 2	100	1200
39600b48070 ⁽¹⁾	39600e48070 ⁽¹⁾	4,8x70/60	1,75-4,4	Philips 2	100	1200
39600b48080 ⁽¹⁾		4,8x80/60	1,75-4,4	Philips 2	100	1200
39600b48090 ⁽¹⁾		4,8x90/70	1,75-4,4	Philips 2	100	800
39600b48100 ⁽¹⁾		4,8x100/70	1,75-4,4	Philips 2	100	800
39600b55025		5,5x25	1,75-5,25	Philips 3	200	3200
39600b55032		5,5x32	1,75-5,25	Philips 3	200	2400
39600b55038		5,5x38	1,75-5,25	Philips 3	200	2400
39600b55045		5,5x45	1,75-5,25	Philips 3	200	2400
39600b55050		5,5x50	1,75-5,25	Philips 3	200	1600
39600b55060 ⁽¹⁾		5,5x60	1,75-5,25	Philips 3	100	1200
39600b55070 ⁽¹⁾		5,5x70/60	1,75-5,25	Philips 3	100	1200
39600b55080 ⁽¹⁾		5,5x80/60	1,75-5,25	Philips 3	100	800
39600b55100 ⁽¹⁾		5,5x100/70	1,75-5,25	Philips 3	100	800

3DG
COATING

Available upon request with special anti-corrosion coating. For information contact the Export office.

Disponible sur demande avec revêtement spécial anti-corrosion. Pour tous renseignements veuillez contacter le Service Export.

Each box contains a screwdriver bit / Chaque boîte contient un embout

⁽¹⁾ Size does not conform to standard / Dimension non à la norme

AP-STEEL TC

Selfdrilling screw
Vis autoperceuses

Material: cemented steel

Head: pan head

Recess: Torx

Pitch: DIN 7970

Use: metal purlins: 0,7 - 5,25 mm

Drilling speed: 2000 r.p.m

Matériel : acier cimenté

Tête : tête cylindrique

Empreinte : Torx

Pas : DIN 7970

Utilisation : pannes métall. : 0,7 - 5,25 mm

Vitesse de la visseuse : 2000 tr/min



Code	Screw Vis Ø x L	Sheet thickness Épaisseur pannes	Recess Empreinte	Pkg.	Outerbox Cond.
39612b35009	3,5x9,5	0,7-2,25	Torx T15	500	16000
39612b35013	3,5x13	0,7-2,25	Torx T15	500	16000
39612b35016	3,5x16	0,7-2,25	Torx T15	500	16000
39612b35019	3,5x19	0,7-2,25	Torx T15	500	8000
39612b35022	3,5x22	0,7-2,25	Torx T15	500	8000
39612b35025	3,5x25	0,7-2,25	Torx T15	500	8000
39612b35032	3,5x32	0,7-2,25	Torx T15	500	6000
39612b35038	3,5x38	0,7-2,25	Torx T15	200	3200
39612b39009	3,9x9,5	0,7-2,4	Torx T15	500	16000
39612b39013	3,9x13	0,7-2,4	Torx T15	500	16000
39612b39016	3,9x16	0,7-2,4	Torx T15	500	8000
39612b39019	3,9x19	0,7-2,4	Torx T15	500	8000
39612b39022	3,9x22	0,7-2,4	Torx T15	500	8000
39612b39025	3,9x25	0,7-2,4	Torx T15	500	8000
39612b39032	3,9x32	0,7-2,4	Torx T15	500	6000
39612b39038	3,9x38	0,7-2,4	Torx T15	200	3200
39612b42013	4,2x13	1,75-3	Torx T20	500	8000
39612b42016	4,2x16	1,75-3	Torx T20	500	8000
39612b42019	4,2x19	1,75-3	Torx T20	500	8000
39612b42022	4,2x22	1,75-3	Torx T20	500	8000
39612b42025	4,2x25	1,75-3	Torx T20	500	8000
39612b42032	4,2x32	1,75-3	Torx T20	500	6000
39612b42038	4,2x38	1,75-3	Torx T20	200	3200
39612b42045	4,2x45	1,75-3	Torx T20	200	3200
39612b42050	4,2x50	1,75-3	Torx T20	200	2400
39612b48013	4,8x13	1,75-4,4	Torx T25	500	8000
39612b48016	4,8x16	1,75-4,4	Torx T25	500	8000
39612b48019	4,8x19	1,75-4,4	Torx T25	500	6000
39612b48022	4,8x22	1,75-4,4	Torx T25	500	6000
39612b48025	4,8x25	1,75-4,4	Torx T25	500	4000
39612b48032	4,8x32	1,75-4,4	Torx T25	200	3200
39612b48038	4,8x38	1,75-4,4	Torx T25	200	2400
39612b48045	4,8x45	1,75-4,4	Torx T25	200	2400
39612b48050	4,8x50	1,75-4,4	Torx T25	200	2400
39612b48060	4,8x60	1,75-4,4	Torx T25	100	1200
39612b48070	4,8x70/60	1,75-4,4	Torx T25	100	1200
39612b55025	5,5x25	1,75-5,25	Torx T25	200	3200
39612b55032	5,5x32	1,75-5,25	Torx T25	200	2400
39612b55038	5,5x38	1,75-5,25	Torx T25	200	2400
39612b55045	5,5x45	1,75-5,25	Torx T25	200	2400
39612b55050	5,5x50	1,75-5,25	Torx T25	200	1600
39612b55060	5,5x60	1,75-5,25	Torx T25	100	1200
39612b55070	5,5x70/60	1,75-5,25	Torx T25	100	1200

Each box contains a screwdriver bit / Chaque boîte contient un embout

3DG COATING

Available upon request with special anti-corrosion coating. For information contact the Export office.

Disponible sur demande avec revêtement spécial anti-corrosion. Pour tous renseignements veuillez contacter le Service Export.



S21 page 73



A40 A60 A70 page 67-68

WE ALSO
RECOMMEND
CONSEILS
D'ACHAT



FM-X5 page 110-111

FRÜLSIDER

221