

AP-STEEL TPS

Selfdrilling screw - DIN 7504 P
Vis autoperceuses - DIN 7504 P

Material: cemented steel

Head: countersunk head

Recess: Philips

Pitch: DIN 7970

Use: metal purlins: 0,7 - 5,25 mm

Drilling speed: 2000 r.p.m

Matériel : acier cémenté


Tête : tête fraisée

Empreinte : Philips

Pas : DIN 7970

Utilisation : pannes métal.: 0,7 - 5,25 mm

Vitesse de la visseuse : 2000 tr/min



White zinc plated Zingué blanc Code	Black zinc plated Zingué noir Code	Screw Vis Ø x L	Sheet thickness Épaisseur pannes	Recess Empreinte	Pkg.	Outerbox Cond.
39601b35009		3,5x9,5	0,7-2,25	Philips 2	500	16000
39601b35013	39601e35013	3,5x13	0,7-2,25	Philips 2	500	16000
39601b35016	39601e35016	3,5x16	0,7-2,25	Philips 2	500	16000
39601b35019	39601e35019	3,5x19	0,7-2,25	Philips 2	500	8000
39601b35022	39601e35022	3,5x22	0,7-2,25	Philips 2	500	8000
39601b35025	39601e35025	3,5x25	0,7-2,25	Philips 2	500	8000
39601b35032		3,5x32	0,7-2,25	Philips 2	500	6000
39601b35038		3,5x38	0,7-2,25	Philips 2	200	3200
39601b39013	39601e39013	3,9x13	0,7-2,4	Philips 2	500	16000
39601b39016	39601e39016	3,9x16	0,7-2,4	Philips 2	500	8000
39601b39019	39601e39019	3,9x19	0,7-2,4	Philips 2	500	8000
39601b39022	39601e39022	3,9x22	0,7-2,4	Philips 2	500	8000
39601b39025	39601e39025	3,9x25	0,7-2,4	Philips 2	500	8000
39601b39032	39601e39032	3,9x32	0,7-2,4	Philips 2	200	3200
39601b39038		3,9x38	0,7-2,4	Philips 2	200	3200
39601b42013	39601e42013	4,2x13	1,75-3	Philips 2	500	8000
39601b42016	39601e42016	4,2x16	1,75-3	Philips 2	500	8000
39601b42019	39601e42019	4,2x19	1,75-3	Philips 2	500	8000
39601b42022	39601e42022	4,2x22	1,75-3	Philips 2	500	8000
39601b42025	39601e42025	4,2x25	1,75-3	Philips 2	500	8000
39601b42032	39601e42032	4,2x32	1,75-3	Philips 2	500	6000
39601b42038	39601e42038	4,2x38	1,75-3	Philips 2	200	3200
39601b42045		4,2x45	1,75-3	Philips 2	200	3200
39601b42050		4,2x50	1,75-3	Philips 2	200	2400
39601b48016	39601e48016	4,8x16	1,75-4,4	Philips 2	500	8000
39601b48019	39601e48019	4,8x19	1,75-4,4	Philips 2	500	6000
39601b48022	39601e48022	4,8x22	1,75-4,4	Philips 2	500	6000
39601b48025	39601e48025	4,8x25	1,75-4,4	Philips 2	500	4000
39601b48032	39601e48032	4,8x32	1,75-4,4	Philips 2	200	3200
39601b48038	39601e48038	4,8x38	1,75-4,4	Philips 2	200	2400
39601b48045	39601e48045	4,8x45	1,75-4,4	Philips 2	200	2400
39601b48050	39601e48050	4,8x50	1,75-4,4	Philips 2	200	2400
39601b48060 ⁽¹⁾	39601e48060 ⁽¹⁾	4,8x60	1,75-4,4	Philips 2	100	1200
39601b48070 ⁽¹⁾	39601e48070 ⁽¹⁾	4,8x70/60	1,75-4,4	Philips 2	100	1200
39601b48080 ⁽¹⁾		4,8x80/60	1,75-4,4	Philips 2	100	1200
39601b48090 ⁽¹⁾		4,8x90/70	1,75-4,4	Philips 2	100	800
39601b48100 ⁽¹⁾		4,8x100/70	1,75-4,4	Philips 2	100	800
39601b55025		5,5x25	1,75-5,25	Philips 3	200	3200
39601b55032		5,5x32	1,75-5,25	Philips 3	200	2400
39601b55038		5,5x38	1,75-5,25	Philips 3	200	2400
39601b55045		5,5x45	1,75-5,25	Philips 3	200	2400
39601b55050		5,5x50	1,75-5,25	Philips 3	200	1600
39601b55060 ⁽¹⁾		5,5x60	1,75-5,25	Philips 3	100	1200
39601b55070 ⁽¹⁾		5,5x70/60	1,75-5,25	Philips 3	100	1200
39601b55080 ⁽¹⁾		5,5x80/60	1,75-5,25	Philips 3	100	800
39601b55100 ⁽¹⁾		5,5x100/70	1,75-5,25	Philips 3	100	800

3DG
COATING

Available upon request with special anti-corrosion coating. For information contact the Export office.

Disponible sur demande avec revêtement spécial anti-corrosion. Pour tous renseignements veuillez contacter le Service Export.

Each box contains a screwdriver bit / Chaque boîte contient un embout

⁽¹⁾ Size does not conform to standard / Dimension non à la norme

AP-STEEL TPS

Selfdrilling screw
Vis autoperceuses

Material: cemented steel
Head: countersunk head
Recess: Torx
Pitch: DIN 7970
Use: metal purlins: 0,7 - 5,25 mm
Drilling speed: 2000 r.p.m

Matériel : acier cémenté
Tête : tête fraisée
Empreinte : Torx
Pas : DIN 7970
Utilisation : pannes métall.: 0,7 - 5,25 mm
Vitesse de la visseuse : 2000 tr/min



Code	Screw Vis Ø x L	Sheet thickness Épaisseur pannes	Recess Empreinte	Pkg.	Outerbox Cond.
39613b35013	3,5x13	0,7-2,25	Torx T15	500	16000
39613b35016	3,5x16	0,7-2,25	Torx T15	500	16000
39613b35019	3,5x19	0,7-2,25	Torx T15	500	8000
39613b35022	3,5x22	0,7-2,25	Torx T15	500	8000
39613b35025	3,5x25	0,7-2,25	Torx T15	500	8000
39613b35032	3,5x32	0,7-2,25	Torx T15	500	6000
39613b35038	3,5x38	0,7-2,25	Torx T15	200	3200
39613b39013	3,9x13	0,7-2,4	Torx T15	500	16000
39613b39016	3,9x16	0,7-2,4	Torx T15	500	8000
39613b39019	3,9x19	0,7-2,4	Torx T15	500	8000
39613b39022	3,9x22	0,7-2,4	Torx T15	500	8000
39613b39025	3,9x25	0,7-2,4	Torx T15	500	8000
39613b39032	3,9x32	0,7-2,4	Torx T15	200	3200
39613b39038	3,9x38	0,7-2,4	Torx T15	200	3200
39613b42013	4,2x13	1,75-3	Torx T20	500	8000
39613b42016	4,2x16	1,75-3	Torx T20	500	8000
39613b42019	4,2x19	1,75-3	Torx T20	500	8000
39613b42022	4,2x22	1,75-3	Torx T20	500	8000
39613b42025	4,2x25	1,75-3	Torx T20	500	8000
39613b42032	4,2x32	1,75-3	Torx T20	500	6000
39613b42038	4,2x38	1,75-3	Torx T20	200	3200
39613b42045	4,2x45	1,75-3	Torx T20	200	3200
39613b48016	4,8x16	1,75-4,4	Torx T25	500	8000
39613b48019	4,8x19	1,75-4,4	Torx T25	500	6000
39613b48022	4,8x22	1,75-4,4	Torx T25	500	6000
39613b48025	4,8x25	1,75-4,4	Torx T25	500	4000
39613b48032	4,8x32	1,75-4,4	Torx T25	200	3200
39613b48038	4,8x38	1,75-4,4	Torx T25	200	2400
39613b48045	4,8x45	1,75-4,4	Torx T25	200	2400
39613b48050	4,8x50	1,75-4,4	Torx T25	200	2400
39613b48060	4,8x60	1,75-4,4	Torx T25	100	1200
39613b48070	4,8x70/60	1,75-4,4	Torx T25	100	1200
39613b55025	5,5x25	1,75-5,25	Torx T25	200	3200
39613b55032	5,5x32	1,75-5,25	Torx T25	200	2400
39613b55038	5,5x38	1,75-5,25	Torx T25	200	2400
39613b55045	5,5x45	1,75-5,25	Torx T25	200	2400
39613b55050	5,5x50	1,75-5,25	Torx T25	200	1600
39613b55060	5,5x60	1,75-5,25	Torx T25	100	1200
39613b55070	5,5x70/60	1,75-5,25	Torx T25	100	1200

**3DG
COATING**

Available upon request with special anti-corrosion coating. For information contact the Export office.

Disponible sur demande avec revêtement spécial anti-corrosion. Pour tous renseignements veuillez contacter le Service Export.

Each box contains a screwdriver bit / Chaque boîte contient un embout



S21 page 73

A40 A60 A70 page 67-68

**WE ALSO
RECOMMEND
CONSEILS
D'ACHAT**



FM-X5 page 110-111

FRÜLSIDER 223