

AP6

Selfdrilling screw - max drill capacity 6 mm - EN ISO 15480

Vis autoperceuses - cap. de perçage max 6 mm - EN ISO 15480

Material: cemented steel

Coating: white zinc plated

Head: hex head with flat collar Ø12,5

Wrench: 10

Pitch: 1,81

Use: metal purlins: 1,5 - 6 mm

Drilling speed: 1500 r.p.m

Matériel : acier cémenté

Revêtement : zingué blanc

Tête : T.H. avec collerette plate Ø12,5

S/plat : 10

Pas : 1,81

Utilisation : pannes métall.: 1,5 - 6 mm

Vitesse de la visseuse : 1500 tr/min



SCREW ONLY VIS NUE			SCREW + PREASSEMBLED WASHER washer Ø16 - EPDM gasket VIS + RONDELLE PRÉMONTÉE rondelle Ø16 - joint EPDM		SCREW + PREASSEMBLED CONE WASHER washer ø22 stainless steel A2 - EPDM black gasket ø25 ⁽¹⁾ VIS + RONDELLE CONIQUE PRÉMONTÉE rondelle inox A2 ø22- joint EPDM noir ø25 ⁽¹⁾		Screw Vis Ø x L	Fixing thickness Épais. à fixer min ⁽²⁾	Fixing thickness Épais. à fixer max ⁽²⁾
Code	Pkg.	Outerbox Cond.	Code	Pkg.	Code ⁽²⁾	Pkg.			
19600b06019	200	2400	19601b06019	100			6,3x19		7
19600b06022	200	2400	19601b06022	200			6,3x22		10
19600b06025	200	2400	19601b06025	200			6,3x25		13
19600b06032	200	1600	19601b06032	200	29697b06032	200	6,3x32		20
19600b06038	200	1200	19601b06038	200	29697b06038	200	6,3x38		26
19600b06045	200	1200	19601b06045	100			6,3x45		33
19600b06050	200	1200	19601b06050	200	29697b06050	200	6,3x50		38
19600b06060	200	800	19601b06060	200	29697b06060	200	6,3x60		48
19600b06070	100	600	19601b06070	100	29697b06070	200	6,3x70	14	58
19600b06080	100	600	19601b06080	100	29697b06080	200	6,3x80	24	68
19600b06090	100	600	19601b06090	100	29697b06090	200	6,3x90	34	78
19600b06100	100	600	19601b06100	100	29697b06100	200	6,3x100	44	88
19600b06110	100	600	19601b06110	100	29697b06110	200	6,3x110	54	98
19600b06120	100	600	19601b06120	100	29697b06120	200	6,3x120	64	108
19600b06130	100	600	19601b06130	100	29697b06130	200	6,3x130	74	118
19600b06140	100	600	19601b06140▲	100	29697b06140	200	6,3x140	84	128
19600b06150	100	600	19601b06150▲	100	29697b06150	200	6,3x150	94	138
19600b06160	100	600	19601b06160▲	100	29697b06160	200	6,3x160	104	148
19600b06180	100	400			29697b06180	100	6,3x180	124	168
19600b06200	100	400			29697b06200	100	6,3x200	144	188
19600b06220	100	300					6,3x220	164	208

⁽¹⁾ Available upon request with BAZ PRO washer ø25 stainless steel A2 - EPDM black gasket ø27. For information contact the Export office
 Disponible sur demande avec BAZ PRO rondelle ø25 inox A2 - joint ø27 EPDM noir. Pour tous renseignements veuillez contacter le Service Export

⁽²⁾ Min order / Min de commande : 1000 pcs

⁽³⁾ Thickness refers to screw without accessory / Les épaisseurs correspondent à la vis sans accessoire

3DG
COATING

Available upon request with special anti-corrosion coating. For information contact the Export office.

Disponible sur demande avec revêtement spécial anti-corrosion. Pour tous renseignements veuillez contacter le Service Export.